

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DUAL MODE TV/PC



- Sistema di videosorveglianza dual mode TV/PC
- Utilizzabile con un semplice TV o Videoregistratore
- Utilizzabile con PC tramite connessione USB 2.0
- 4 ingressi Video separati
- Quad incorporato per la visione simultanea delle 4 telecamere
- Registrazione simultanea delle immagini delle 4 telecamere
- Trasmissione delle immagini su LAN/INTERNET tramite PC

DIES4 - Sistema di Videosorveglianza dual mode TV/PC a 4 ingressi Video

Con questo nuovo dispositivo è possibile realizzare un completo sistema di Videosorveglianza o di ripresa Video a 4 canali in due diverse modalità: la prima con l'utilizzo di un TV e di Videoregistratore, la seconda con un PC fisso o portatile dotato di porta USB 2.0. Il sistema è dotato di un Quad a colori incorporato che permette di acquisire il segnale video proveniente da 4 diverse telecamere o da qualunque altra sorgente video come TV, Videoregistratore, Dvd ecc. e di trasferirlo simultaneamente sia all'uscita videocomposito, sia sulla porta USB. Il risultato è un'unica immagine divisa in 4 parti, ognuna corrispondente ad una delle 4 telecamere.

Nella modalità TV le immagini sono quindi registrabili su di una qualunque Videoregistratore e visualizzabili tutte simultaneamente su di un solo singolo monitor. Tutte le funzionalità del sistema sono controllabili tramite un telecomando ad infrarossi e sono visualizzabili direttamente sul monitor con indicazioni semplici ed intuitive.

Nella modalità PC il software di Videosorveglianza fornito in dotazione permette di attivare funzionalità avanzate quali il Motion Detector che fa partire la registrazione solo in presenza di movimento, allarmi acustici, indicazioni di data e ora sul monitor e sulle registrazioni ecc.

La visualizzazione delle immagini riprese, la registrazione e la programmazione del sistema possono avvenire anche via LAN o INTERNET attraverso il collegamento con una linea ADSL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di codifica video: Mpeg4 / Divx

Risoluzione: 360 x 288 x ogni singolo ingresso video

Motion detector con sensibilità regolabile

Funzione ZOOM su playback

Data e ora On-Screen con orologio interno

Allarme acustico su Motion Detector ed in caso di interruzione del segnale video

Doppia uscita video per 2 monitor o per 1 monitor ed un videoregistratore

Spazio occupato su HD in registrazione:

6 Gbytes al giorno in registrazione continua - 0.5 / 3 Gbytes al giorno con Motion Detector

Frame rate in registrazione (per ogni telecamera):	con Pentium 4	1.0 G	6/8 fps
	con Pentium 4	2.0 G	8/12 fps
	con Pentium 4	2.8 G	12-14 fps
	con Pentium 4	3.0 G	oltre 15 fps

Frame rate in riproduzione (per ogni telecamera):	con Pentium 4	1 G	15-20 fps
	con Pentium 4	2 G	20-25 fps
	con Pentium 4	2.8 G	25-30 fps
	con Pentium 4	3.0 G	oltre 30 fps

USI CONSIGLIATI

- Quando sia necessario installare un sistema di Videosorveglianza in modo semplice e veloce
- Quando si desideri utilizzare un PC portatile al posto di un PC fisso
- Quando sia necessario visualizzare simultaneamente le immagini sia su di un TV che su di un PC

